



# VALORI®

РОЖДЁННЫЙ НЕДРАМИ ЗЕМЛИ

ПОДРОБНЕЕ О ЦВЕТЕ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРАХ ПОСМОТРИТЕ НИЖЕ



ВЫДЕРЖАННЫЙ СТИЛЬ

## VIOLET

ЭТО ЯРКИЙ И ОРИГИНАЛЬНЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТ. МНОГОГРАННЫЙ, ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ ЛЮДЕЙ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИЛЫ ОСВЕЩЕНИЯ ОН МЕНЯЕТ СВОЙ ОТТЕНОК.

ГАРМОНИЧНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ, ТЕПЛОТЫ И МЯГКОСТИ ЦВЕТА

## OXI BEIGE

БОГАТЫЙ СДЕРЖАННЫЙ ОТТЕНОК ИДЕАЛЬНО СОЧЕТАЮЩИЙСЯ С ЛЮБЫМ ДИЗАЙНЕРСКИМ РЕШЕНИЕМ.

ВДОХНОВЛЁННЫЙ ИГРОЙ СВЕТА

## BROWN

САМЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ЦВЕТ ОФОРМЛЕНИЯ КРОВЛИ. КЛАССИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТТЕНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ ДЛЯ ПРАГМАТИКОВ.

СОХРАНЁННЫЙ ВЕКАМИ

## DARK BROWN

ГЛУБОКИЙ МАТОВЫЙ ОТТЕНОК В ГРУППЕ КОРИЧНЕВЫХ ЦВЕТОВ. В МЕРУ ТЁПЛЫЙ И НАСЫЩЕННЫЙ, ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ УЮТА И КОМФОРТА.

РОЖДЁННЫЙ В НЕДРАХ ЗЕМЛИ

## DARK GREY

СТРОГОСТЬ. ВКУС. ДОСТОИНСТВО. МОДА. ДЕМОНСТРИРУЕТ ОТМЕННЫЙ ВКУС ВЛАДЕЛЬЦА И НОВАТОРСТВО В ОФОРМЛЕНИИ СВОЕГО ДОМА.

НА ГРАНИ ИСКРЯЩЕГОСЯ ЦВЕТА И АНТРАЦИТОВОЙ ТЬМЫ

## GREY

ПРЕКРАСНЫЙ КОМПАЬОН ДЛЯ ЦВЕТОВЫХ СОЧЕТАНИЙ В ОФОРМЛЕНИИ ДОМА, НО МОЖЕТ ВЫСТУПАТЬ И СОЛО. ВСЁ НА ВКУС ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ЛЮБЯЩИХ СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В ДИЗАЙНЕ.



# ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ КАК ВЫБИРАТЬ И СТРОИТЬ!

## ВАЖНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ VALORI®

Инновационная разработка на основе обновленной химической формулы с полиэфиром обеспечивает высокую надёжность и прочность.

Разработана специально для использования в строительстве, применяется для кровель, заборов и фасадов.

**VALORI®** обеспечивает оптимальный баланс гибкости и твердости, а также хорошую устойчивость к атмосферным воздействиям.

### Это специальное финишное покрытие на металлическую оцинкованную основу, дающее изделиям:

- оригинальный цвет (6 уникальных расцветок)
- текстуру «утренней изморози» - гладкую на ощупь, но внешне отражающую граненые кристаллы, что позволяет не задерживать пыль и играть в лучах дневного света
- дополнительную защиту для металла из-за специального состава

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Сталь с покрытием                     | 0,5 мм |
| Толщина полимерного покрытия          | 30 мкм |
| Максимальная температура эксплуатации | 100 °С |
| Блеск                                 | 4 ед   |
| Прочность при изгибе                  | 1,5 т  |
| Прочность при ударе                   | 10 дж  |
| Твердость по карандашу                | Н      |
| Истирание МЭК                         | 100 ед |
| Гарантия                              | 30 лет |

\*Более подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить на сайте [metallprofil.ru](http://metallprofil.ru) в разделе «Документы»